

## Übersicht

# Gerlinger Aluminium-Klebeband 50mm, Alumassiv, 100m/Rolle

Produktnummer: E9572269

## Optionen



## Beschreibung

Reinaluminium-Klebeband nach DIN 4102 Teil 1 Klasse A2 und B1, nichtbrennbar, mit einem sehr klebstarken, hochscherfesten Polyacrylat-Kleber von höchster Alterungsbeständigkeit, da der Polyacrylat-Kleber nicht austrocknet und nicht versprödet. Die Festigkeit einer Verklebung mit Gerband 705 nimmt im Laufe der Zeit immer mehr zu und wird nicht durch Klebstoffalterung vermindert. Die ideale Kombination von Aluminiumträger und einem für die Anforderungen bei der Verklebung von Isolierstoffen optimierten Polyacrylat-Kleber garantiert beste Haftfestigkeiten und höchste Sicherheit auch unter widrigen Bedingungen. Gerband 705 ist beständig gegen Hitze, Kälte und Luftfeuchtigkeit. Zum Verkleben aluminiumkaschierter Mineralfaserdämmstoffe, Abdichten von Rohren und Lüftungskanälen, zum Isolieren gegen Hitze und Kälte und zum Abdichten von Behältern und Rohrleitungen beim Schweißen unter Schutzgas. Gerband 705 ist mit dem Steuerrad-Prüfzertifikat der BG Verkehr Dienststelle für Schiffsicherheit zertifiziert

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4005384705103
<b>Hersteller-Nummer</b>	70500040
<b>Gewicht</b>	0.4 kg