

## Übersicht

### Lamello Clamex P-14 Flexus, 64x13.5x9.7mm / 52x7.5x9.7mm, VPE: 80 Paar, 145315

Lamello

Produktnummer: E9512281

## Optionen



## Beschreibung

Clamex P-14 Flexus ist ein lösbarer Verbindungsbeschlag auf Basis der P-System Verankerung und wird über einen Hebel verbunden. Der Clamex P-14 Flexus hat somit alle bestehenden Vorteile vom P-System. Darunter der schnelle werkzeuglose Einbau, die Schiebetoleranz, Verdrehsicherheit und die Stapelbarkeit. Neu beim Clamex P-14 Flexus sind die flexiblen Positionierbolzen. Durch die flexiblen Positionierbolzen stehen keine starren Elemente des Verbinders vor. Diese Neuerung ermöglicht das nachträgliche Montieren von Werkstücken in bestehende Elemente und vereinfacht so massgeblich die Aufbaureihenfolge. Die Positionierbolzen dienen als Positionier-, wie auch als Befestigungselement der Werkstücke. Somit werden fixe Fachböden in Position gehalten, während mit dem Sechskant Stiftschlüssel die Werkstücke zusammengezogen werden. Durch die beidseitige Schräge der Positionierbolzen kann das Werkstück auch wieder demontiert werden. Die Positionierbolzen rasten problemlos im Gegenstück ein, wodurch auch Elemente mit 90°Gehrungen einfach montiert werden können. Grösse (mm): 64 x 13.5 x 9.7 mm 52 x 7.5 x 9.7 mm Fräser: Ø 100.4 x 7 x 22 mm Material Verbinder: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Material Hebel: Zink Druckguss Einbautoleranz: Längs  $\pm 0$  mm Zugbruchfestigkeit (N) Spanplatte:  $\sim 600$   
Zugbruchfestigkeit (N) MDF:  $\sim 720$  Zugbruchfestigkeit (N) Buche:  $\sim 810$

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	7640149938371
<b>Hersteller-Nummer</b>	145315
<b>Herstellername</b>	Lamello
<b>Gewicht</b>	0.816 kg
<b>Material</b>	Kunststoff / Zinkdruckguss