

## Übersicht

### CE Traglatten Fi/Ta roh, Sortierung S10, techn. getrocknet, CE Stempel, 10 Stk./Bund 350 Stk./Hub,

Produktnummer: B3004753



#### Optionen

##### Länge

4000 mm

5000 mm

##### Breite

50 mm

60 mm

##### Stärke

30 mm

40 mm

## Beschreibung

Die Latten Fichten-/Tannenholz sind technisch getrocknet auf eine Holzfeuchtigkeit von unter 20 %. Sie verfügen über einen CE-Stempel nach ÖNORM EN 14081-1. Die Oberfläche ist roh und unbehandelt mit einer Sortenkennzeichnung nach §10. An den Stirnseiten weisen die Traglatten eine rote Färbung auf. Erhältlich sind diese mit 6 Stück pro Bund und 216 Stück pro Hub. Die Fichten-/Tannenholzlatten sind robust und tragfähig. Sie sind besonders als Konstruktionshölzer für beispielsweise Unterkonstruktionen aller Art geeignet. Hinweis: Die Latten sind in verschiedenen Maßen erhältlich und variieren je nach Produktart in Länge, Breite und Höhe. Produkteigenschaften: • Technisch getrocknet • Holzfeuchtigkeit unter 20 % • CE-Stempel nach ÖNORM EN 14081-1 • Oberfläche roh und unbehandelt

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Anwendungsbereich</b>	Innenausbau , Innenbereich , Modellbau , Möbelbau , Verpackung
<b>Farbe/Oberfläche</b>	roh
<b>Farbton</b>	Beige
<b>Gewicht</b>	3,45 kg
<b>Holzart oder Optik</b>	Fichte/Tanne
<b>Länge</b>	5000 mm
<b>Material</b>	Vollholz
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Stärke</b>	30 mm